

Kit mains libres pour cellulaires Nokia 5110/6110/7110 et compatibles

Composants

- (1) Amplificateur
- (2) Microphone
- (3) Haut-parleur
- (4) Porte récepteur/station de charge
- (5) Porte téléphone/avec le câble
- (6) Prise d'antenne
- (7) Câblage de raccordement
- (8) Boutons des prises
- (9) Cavalier pour fixer les fiches à jack du microphone et haut-parleur

A - point rouge (Fusible 5A)
B - symbole du triangle

Description des câbles de raccordement

Rouge: "plus" tension 12/24 V (Fusible 5A)


Bleu: allumage +12/24V, (Fusible 1A) 1 y a la possibilité de lier *directement* le câble bleu au "plus" de la tension (de l'accumulateur du véhicule), au lieu d'être lié à l'allumage, mais dans ce cas-là, quelques fonctions comprises dans le menu du *téléphone*, ne seront pas actives (voir les instructions d'utilisation du téléphone).

Noir: minus/châssis de la voiture

Jaune: branchement silencieux de la radio de voiture (MUTE); (unit le minus max.=100 mA)

Données techniques

L'ensemble travaille dans la voiture après l'avoir branché à la tension 12/24V et à la masse de la voiture.



N'oubliez pas l'installation de porte récepteur!

Indications de la sécurité

1. L'ensemble haut-parleur de la voiture doit être installé dans un lieu choisi afin de ne pas l'exposer à l'humidité, aux hautes températures ni aux vibrations mécaniques. L'appareil ne doit pas limiter le fonctionnement de coussins d'air.
2. Afin d'éviter tout risque d'électrocution il faut absolument monter les douilles des fusibles fournies et les relier directement sur l'accumulateur (fusible 5A, conduit rouge et fusible 5A, conduit noir) ou sur la station de l'allumage (fusible 1A, conduit bleu).
3. Afin d'écartier tout risque et conformément à la législation de certains pays nous recommandons de conduire la voiture et de mener la conversation téléphonique en profitant uniquement de notre ensemble haut-parleur (sans tenir le téléphone dans la main).
4. Il ne faut pas mettre en service l'appareil si les cordons, les prises ou autres éléments de l'ensemble sont abîmés. En aucun cas il n'est pas admissible de démonter par soi-même les éléments de l'ensemble.

Le montage

La condition importante pour un bon fonctionnement de l'appareil est une installation minutieuse. Ainsi nous vous conseillons de laisser faire l'installation de votre appareil par un installateur spécialisé.

1. Installer le porte téléphone (5), l'amplificateur (1), le haut-parleur (3) et le microphone (2) dans un tel lieu, pour que la longueur de tous les câbles de l'appareil et du câble d'antenne soit suffisante.
2. Monter le porte récepteur de la station de charge (4) (portant le numéro "1").
3. Monter l'amplificateur (1).
4. Monter le haut-parleur (3), gardant la distance minimale de 80 cm du microphone (2).
5. Vous pouvez fixer le microphone avec le clip (par ex. au parasol de votre véhicule, etc.). Vous pouvez aussi vissez la plaquette de support fournie à un endroit approprié, de telle sorte que la distance par rapport à la tête du conducteur soit la plus petite possible (env. 3035 cm)*. Fixez ensuite le microphone à l'aide du ruban adhésif. Le cas échéant, nettoyez au préalable la plaquette avec de l'alcool pour améliorer l'adhésion. Le côté actif du microphone doit être dirigé vers la personne qui parle.

* Si la configuration du véhicule est telle que la distance jusqu'à la tête du chauffeur est supérieure à 35 cm, nous conseillons d'installer le microphone à col de cygne disponible en option,

6. Lier le porte téléphone (5) avec l'amplificateur (1) à l'aide de la prise, bien fixer les vis à rainure.
7. Lier le microphone (2) et le haut-parleur (3) à l'amplificateur (1). Lorsque vous connectez les fiches à jack du microphone et du haut-parleur à l'amplificateur, utilisez le cavalier (9) comme fixation entre les fiches. Pour enlever le cavalier, il faut compresser les côtés et après tirez-vous le cavalier en haut (l'illustration a).
8. Raccorder les câbles de branchement (7) et les fusibles avec l'installation électrique de la voiture et éventuellement avec la radio. Le branchement du circuit muet de la radio est décrit dans l'instruction de votre radio, à condition qu'elle possède une telle fonction.
9. Raccorder le set de câbles de branchement avec la prise (7) avec l'amplificateur (1)
10. Lier l'antenne externe de l'appareil téléphonique avec la prise d'antenne (6).

Avvertissements

Après avoir installé l'ensemble haut-parleur et l'avoir mis dans la poignée il est nécessaire d'effectuer un essai de mise en marche avec le moteur de la voiture branché ou seulement avec l'allumage branché.

Instructions d'utilisation

Après le montage correcte, votre appareil téléphonique vous garantira le confort maximal pendant le voyage en voiture. Dès que votre appareil est mis dans le porte téléphone (5), le téléphone se ferme sur les boutons des prises, vous entendrez un signal de contrôle. Le téléphone commencera à fonctionner et le chargement commencera avec l'allumage allumé. Votre téléphone est alimenté de l'installation électrique du véhicule et il est lié avec l'antenne extérieur de votre véhicule, ce qui permet de recevoir la qualité optimale de l'émission et de la réception. Pour avoir la communication mobile, il faut laisser le téléphone dans le porte téléphone, et procéder de la façon décrite dans les instructions de votre téléphone. Ayant l'intention d'utiliser le récepteur dans le porte téléphone, (on peut changer pendant la communication), vous devez retirer l'appareil avec le porte téléphone (5) du porte récepteur (4), et le récepteur commencera à travailler. La communication mobile sera reprise automatiquement dès que le téléphone avec le porte téléphone (5) sera remis dans le porte récepteur (4).

Si le branchement silencieux de la radio est installé, elle restera muette pendant la communication ou après avoir retiré le téléphone du porte récepteur.

Mode d'emploi Voice-Recorder * L'installation de l'enregistreur du son, vous donne la possibilité d'enregistrer les messages pendant 20 secondes. Pour commencer l'enregistrement il faut appuyer la touche avec le point rouge. Après 20 secondes, l'enregistrement sera interrompu automatiquement. Si vous désirez terminer l'enregistrement plus tôt, il suffit d'appuyer de nouveau la touche avec le point rouge.

Pour reproduire le message enregistré, vous devez appuyer la touche avec le symbole du triangle (marche/arrêt) et vous pouvez le reproduire autant de fois, que vous le désirez. N'oubliez pas qu'on peut enregistrer uniquement un message. Pendant un nouvel enregistrement, l'ancien message est annulé.

Pour retirer le téléphone du porte téléphone (5), il faut le débloquer, en appuyant les boutons des prises (8).

En cas d'autres questions concernant le montage ou bien l'utilisation de votre téléphone, consultez votre revendeur autorisé, qui vous donnera toute sorte d'information. a) briquant ne se porte responsable des détériorations qui proviendraient du non respect des prescriptions d'utilisation ou d'une cause étrangère à l'appareil.

ites les réparations qui ne seraient pas effectuées par un réparateur agréé peuvent provoquer le danger. En cas de difficultés nous conseillons à l'utilisateur de s'adresser à l'une des succursales agréées.

