

Kit mains libre pour téléphone T28s

Contenu :

1. Amplificateur
2. Microphone
3. Haut-parleur
4. Socle support téléphone
5. Support téléphone et câble
6. Connecteur d'antenne
7. Câbles de connexions
8. Verrouillage des connecteur micro et haut-parleur.

Couleur des câbles :

Rouge : 12V / 24V batterie
Bleu : Acc. ou +12 (+24) après contact. Ce fil peut être connecté avec le fil rouge mais dans ce cas certains menus ne seront pas accessibles.
Noir : Masse / châssis
Jaune : Coupure (Mute) autoradio

- A - point rouge*)
B - symbole du triangle*)



N'oubliez pas l'installation de porte récepteur!

Tension d'alimentation

Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 12V ou 24 VDC avec le négatif à la masse.

Précautions d'utilisation

1. Pour des raisons de sécurité, utilisez les supports fusible fournis et placez-les proche de la batterie (Fusible 5A, fil rouge et 1A, fil bleu).
2. Choisissez toujours un endroit sec et à l'abri des fortes températures et des vibrations pour installer votre matériel
3. Ne pas gêner le fonctionnement des coussins d'air (Airbags)
4. Nous vous rappelons qu'en accord avec la loi et pour la sécurité des occupants du véhicule et celle des autres conducteurs, de ne pas utiliser le mode confidentiel lorsque le véhicule est en mouvement.
5. Ne pas essayer de réparer soi-même quelque partie ou composant que ce soit.

Installation

Nous vous recommandons de faire installer votre appareil par une personne autorisée.

1. Trouvez un emplacement pour installer le support (5), l'amplificateur (1), le haut-parleur (3), et le micro (2) et assurez-vous que la longueur des câbles convient aux emplacements prévus.
2. Fixez le socle (4) du téléphone.
3. Fixez le haut-parleur à au moins 80cm du micro
4. Fixez l'amplificateur. (1)
5. Fixez le support du téléphone (5) sur le socle (4).
6. **Installation du micro** : Le micro peut être monté soit sur le support (fig. C) soit sur la pince pour pare soleil fig. (B). Si vous utilisez le clip de montage, placez celui-ci à l'intérieur du véhicule à environ 35cm du conducteur. Si vous utilisez le support de montage, fixez le dans un endroit approprié à moins de 35cm de la bouche et collez le microphone dessus à l'aide de l'adhésif. Pour obtenir la meilleure adhésion, vous pouvez nettoyer le support avec un peu d'alcool. Le micro devra être tournée vers le chauffeur.
7. Connectez le connecteur DB mâle provenant du socle (6) à l'amplificateur (1) et serrez les vis à ailettes.
8. Connectez les câbles du haut-parleur et du microphone à l'amplificateur et placez le verrou.

9. Connectez le câble (7) comprenant le fusible à l'amplificateur et éventuellement à l'autoradio. La connexion du fil "mute" est décrite dans le manuel de votre autoradio (si celui-ci en est muni).
10. Branchez le connecteur du câble (7) à l'amplificateur.
11. Connectez le câble d'antenne au connecteur (6).

Important : Il est conseillé de tester l'installation lorsque le moteur est allumé.

Fonctionnement.

Votre kit mains libres vous permet de converser et de conduire et toute sécurité. Lorsque le téléphone est placé sur son support, le témoin de charge s'allume et la charge commence. Votre téléphone est alimenté par la batterie du véhicule et l'antenne extérieure assure une communication optimale.

Emettre et recevoir un appel en mode mains libres.

Pour converser avec la personne de votre choix, tapez simplement son numéro et appuyez sur la touche "décrocher" de votre téléphone. Pour raccrocher, appuyez sur la touche "raccrocher" de votre téléphone. Le volume peut être réglé par les touches (8).

Emettre et recevoir un appel en mode confidentiel.

Si vous désirez avoir une conversation privée avec votre correspondant, décrochez simplement le téléphone et son support du socle et parlez dans le téléphone. Ceci coupe le son du haut-parleur et commute le kit mains libres en position "confidentiel".

Pour des appels entrants, appuyez simplement sur la touche "décrocher" pour décrocher.

Silence "Mute" autoradio

Si vous disposez de cette installation, votre autoradio sera automatiquement coupé lors d'appels en mode confidentiel ou non.

L'enregistreur de voix vous permet d'enregistrer une conversation d'une longueur de 20 s maximum. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton marqué A. Passé ce délai l'enregistrement s'arrête automatiquement. Si vous désirez arrêter l'enregistrement avant la fin du délai, appuyez à nouveau sur le bouton.

Pour lancer la lecture appuyez sur le bouton marqué B. Le message peut être répété autant de fois que nécessaire.

Note : Seul un message peut être enregistré. Le message suivant efface le premier.

NOTE : Kits mains libres avec système DSP.

Pour assurer un bon fonctionnement de la fonction DSP, toutes les parties doivent être fixées fermement. Pendant la première conversation, votre correspondant peut entendre l'écho de sa voix. Ceci est normal et disparaîtra au bout de quelques secondes.

Si vous avez des question concernant ce produit, contactez votre revendeur qui se fera un plaisir de vous répondre.

*,** Uniquement si votre appareil est équipé de cette option.

